



PHU Safex - Gdynia, ul. Potasowa 6, 81-154 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl / www.plandeki.com.pl



Zapory olejowe - na wody stojące i rzeki

Zapory olejowe - wykorzystywane na wodach zarówno stojących jak i płynących zależnie od zapotrzebowania. Stosowane przy wszelkich remontach wykonywanych nad i na wodzie. Zapora olejowa blokuje swobodne rozprzestrzenianie się substancji oleistych na powierzchni wody co wpływa na bezpieczeństwo dla środowiska.

Zapora olejowa rzeczna - Posiada dodatkowe wzmocnienia i kotwy, wyprofilowana jest w sepcjalny sposób uniemożliwiający płynącej wodzie zmianę położenia.

Opis zapory:

- Zapora wykonana jest z olejoodpornej tkaniny PVC.
 - Standardowo wykonywane są w odcinkach 15 metrowych z możliwością łączenia odcinków teleskopowo, rura w rurę z zabezpieczeniem. Na życzenie klienta wykonujemy również odcinki 20 metrowe.
 - Odcinki 20 metrowe dają możliwość łączenia na sztywno tworząc dowolny zestaw.
 - Usztywniacze zapór wykonane są z listew poliwęglanowych lub z listew z włókna szklanego, posiadające konieczną elastyczność i wytrzymałość.
 - Zapory obszywane są pasami polipropylenowymi o szerokości 50mm.
 - Balastem jest łańcuch galwanizowany, umieszczany w podwójnej kieszeni z materiału PVC.
 - Łączniki montowane są za pomocą śrub ze stali nierdzewne.
 - zapory przeciwolejowe posiadają pływaki z pianki poliuretanowej zagrzewane w hermetycznych komorach
 - na nasze wyroby udzielamy gwarancji na okres 12 miesięcy
 - przybliżona żywotność zapór przy prawidłowej eksploatacji około 5 lat
 - zapory przeciwolejowe posiadają certyfikat Det Norske Veritas , Głównego Biura Atestów w Goeteborg.
- wykonujemy wszelkie naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne w terminie 21 dni