PHU Safex - Gdynia, ul. Potasowa 6, 81-154 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl / www.plandeki.com.pl

ScaffoldTARP 220/250g/m2 UV - Plandeki rusztowaniowe - 250g.:

Ciężkie plandeki rusztowaniowe LankotexÂ® scaffold sheeting służą do plandekowania rusztowań narażonych na ciężkie warunki atmosferyczne (wiatry) posiadają szczególnie dużą odporność na promienie UV dzięki czemu mogą służyć przez długi okres czasu. Są wodoodporne i osłaniają od wiatru stwarzając wygodne miejsce pracy, które dodatkowo w okresie zimowym można ogrzewać.
Plandeki są łatwe do mocowania dzięki Taśmom z otworami co 10cm przygotowanymi wstępnie do przebicia, o dopasowanym rozstawie do typowych rusztowań 2,07m 2,57m oraz 3,07m. Do mocowania plandek zalecane jest używanie specjalnych gum mocujących, które znakomicie wydłużają okres użytkowania plandeki lub sztywnych zacisków kablowych.

UWAGA!!! Plandeki ScaffoldTARP 250 UV - dostępne równiez w wersji trudnopalnej (FR)

Tabela techniczna dla plandek ScaffoldTARP 220/250g/m2 UV - Plandeki rusztowaniowe - 220g.:

Typ materiału:	Tkanina półprzezroczysta HDPE /P â€“ powłoka LDPE
Gramatura:	235-250 g/m^2
Wytrzymałość na rozciąganie:	700 N/5cm
Odporność na rozdarcie:	100 N
Odporność termiczna:	-40 / +80 ^{o}C
Tolerancja wymiarów:	+/- 2%
Wykończenie:	Zgrzewana wzdłuż z otworami moc
Mocowanie:	Pas 260g/m^2 z otworami, Ă 15mm
Wytrzymałość oczka:	600 N
Stabilizacja UV:	200Kly
Przepuszczalność świetlna:	70%

Słowniczek pojęć: kliknij tu