PHU Safex - Gdynia, ul. Potasowa 6, 81-154 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl / www.plandeki.com.pl



Scanplan 5741 - transparentna (Prześwitująca) tkanina, trudnopalna -

Transparentna tkanina powleczona bezbarwnym PCV łaczy w sobie zalety folii okiennej i typowej tkaniny plandekowej sposób prześwitywania można porównać do zmatowionego szkła tzn z małej odległości jest niemal przeźroszysta, natomiast w miarę zwiekszania odległości obraz jest coraz bardziej zamazany (dobrze to obrazuja załączone zdjecia). Dzięku zbrojeniu poliestrowemu uzyskujemy bardzo duzą wytrzymałość mechaniczną i małą rozciągliwość, przy jednoczesnej dużej przepuszczalności światła. Dzięki tym właściwościom tkanina ta ma satosowanie jako doświetla na dachach dużych namiotów zadaszeniasezonowe obiektów gastronomicznych.

Można wykonac z niej całą połac dachu lub ściany boczne mamiotu, uzyskując w ten sposób doskonałe naświetlenie wnetrza obiektu. Dzięki klasie trudnopalnosci M1 i B2 idealnie nadaje się na wszelkiego rodzaju kotary i przesłony stosowane zarówno wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

Scanplan 5741 - transparentna (Prześwitująca) tkanina, trudnopalna - 550g:

Tkanina bazowa:	1100 dtex poliester
	Sploty: 4,5x4,5/cm^2
Gramatura:	550 g/m^2
Szerokość rolki:	2,05m.
Długość rolki:	60m.
Powleczenie:	PCV
Wykończenie:	Lakier obustronny
Wytrzymałość na rozdarcie (norma):	DIN 53363 â€“ 250/225 N DIN 53356 â€“ 500/500 N
	SFS 3981
Wytrzymałość na rozrywanie (norma):	DIN 53354 SFS 2983 â€“ 1700/1500 N/5cm
	EN ISO 1421
Adhezja (przyleganie warstw):	90 N/5cm
Temperatura użytkowania:	-30/+70 °C
Trudnopalność:	SIS 650082
	DIN 4102B1
	M2

Wszystkie tkaniny powlekane PCV są odporne na działanie promieni UV